

GRUPOLAMBEA.COM

ARTESANÍA EN ACERO INOXIDABLE



Soluciones Ecolam S.L

Calle Caserna 44 Sant Jaume d'enveja 43877

Tarragona. Soluciones Ecolam S.L NIF B55380679

Tel. 0034 93 007 30 95 Mov. 0034 637 91 63 45

fabrica@grupolambea.com

www.grupolambea.com



FICHA TÉCNICA FOSSLAM

DESODORANTE BIOQUÍMICO DE FOSAS SÉPTICAS

PROPIEDADES

FOSSLAM-B especialmente formulado para combatir los malos olores en aquellos lugares donde haya agua estancada. Elimina los microorganismos que producen la putrefacción. Ayuda al buen drenaje de las fosas sépticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Líquido transparente
Color	: Azul
Olor	: Inodoro
Densidad (20 °C)	: 1,02 - 1,06 g/ml
pH (20 °C)	: 1,30 - 1,70

Composición Cualitativa:

Tensoactivos catiónicos

Sales de cobre

MODO DE EMPLEO

FOSSLAM-B, se aplica mediante dosificador o directamente sobre las fosas sépticas. Se dosifica a razón de:

Fosas de agua residual:	0,2 kg por 10 m ³
Tanques de decantación:	0,5 kg por 1 m ³
Fosas sépticas:	0,2 kg por m ³

ADVERTENCIAS

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Corrosivo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de ingestión accidental consultar al Instituto Nacional de Toxicología Tel.: (91)562.04.20.

FDO: Francisco Lambea

R.S.E. Fte nº 37.00373-B

Fecha Revisión: 29/Noviembre/2021

- Fabricado en España -