



GRUPOLAMBEA.COM

Soluciones Ecolam S.L

Calle Caserna 44 Sant Jaume d'enveja 43877

Tarragona. Soluciones Ecolam S.L NIF B55380679

Tel. 0034 93 007 30 9 5 Mov. 0034 637 91 63 45

fabrica@grupolambea.com

www.grupolambea.com



Revisado por el dpto. Técnico

PLASTILAM · CARAVANING

CARACTERISTICAS	NORMA	VALORES
VISCOSIDAD STANDARD	BROOKFIELD	Temperatura: 31°C Viscosidad: 9.680 cP
DENSIDAD	GRAVIMETRIA	1,27 g/ml
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM-D93	HIERVE A 110°C
TOXICIDAD	NO TOXICO	
COLOR	BLANCO	
COMPOSICIÓN	Aceites vegetales, ceras minerales, ácidos grasos y alúminas calcinadas.	
CARACTERISTICAS	Emulsión de abrillantado – aclarado con alúminas específicas.	
APLICACIONES	Abrillantado – aclarado de todos los metales. Especialmente indicada para menaje acero inoxidable, tubos de acero inoxidable y perfiles de aluminio, dejando un acabado brillante sin velo ni grasa.	

FDO: Francisco Lambea