



GRUPOLAMBEA.COM

ARTESANÍA EN ACERO INOXIDABLE

Tecniclam 2016 S.L.

Travesía Industrial, 101, nave 4 Bj. 08907 Hospitalet (Barcelona)

Tel. 0034 93 007 30 95 Mov. 0034 637 91 6345

fabrica@grupolambea.com www.grupolambea.com



PLASTILAM · CARAVANING

Revisado por el dpto. Técnico

CARACTERISTICAS	NORMA	VALORES			
VISCOSIDAD STANDARD	BROOKFIELD	Temperatura: 31°C Viscosidad: 9.680 cP			
DENSIDAD	GRAVIMETRIA	1,27 g/ml			
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM-D93	HIERVE A 110°C			
TOXICIDAD	NO TOXICO				
COLOR	BLANCO				
COMPOSICIÓN	Aceites vegetales, ceras minerales, ácidos grasos y alúminas calcinadas.				
CARACTERISTICAS	Emulsión de abrillantado – aclarado con alúminas específicas.				
APLICACIONES	Abrillantado – aclarado de todos los metales. Especialmente indicada para menaje acero inoxidable, tubos de acero inoxidable y perfiles de aluminio, dejando un acabado brillante sin velo ni grasa.				

FDO: Francisco Lambea