



Soluciones Ecolam S.L

Calle Casema 44 Sant Jaume d'enveja 43877
Tarragona. Soluciones Ecolam S.L NIF B55380679
Tel. 0034 93 007 30 95 Mov. 0034 637 91 63 45

fabrica@grupolambea.com

www.grupolambea.com



FICHA TÉCNICA DESOXILAM · NAÚTICA

DESOXIDANTE ENÉRGICO CON EFECTO PASIVANTE

PROPIEDADES

DESOXILAM es un desoxidante concentrado especialmente formulado para desoxidar, pasivar y fosfatar superficies y piezas de hierro o acero en una fácil operación. Usado de forma concentrada elimina fuertes oxidaciones y cascarilla, escoria y sedimentos, a la vez que protege las superficies de hierro o acero con su efecto pasivante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto : Líquido viscoso transparente
Color : Amarillento
pH (1% en agua) : 2,5-3,5
Densidad : 1,26-1,28 g/ml

MODO DE EMPLEO

Dependiendo del grosor de la capa de óxido, **DESOXILAM** puede utilizarse **DESOXILAM** arse puro o diluyendo 1 litro de producto hasta con 10 litros de agua. Aplicar **DESOXILAM** mediante brocha, esponja, estropajo, etc. Dejar actuar de 1 a 3 minutos y aclarar con agua. **DESOXILAM** puede utilizarse también para limpieza por inmersión de piezas oxidadas, obteniéndose mejores resultados aplicando una agitación o circulación forzada. Una vez se ha aplicado **DESOXILAM**, lávese la superficie con abundante agua y séquese con aire a presión.

ADVERTENCIAS

Corrosivo. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Provoca quemaduras. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel 91 562.04.20. Contiene Ácido Fosfórico.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

FDO: Francisco Lambea

R.S.E. Fte nº 37.00373-B

Fecha Revisión: 29/Noviembre/2021

- Fabricado en España -