

# GRUPOLAMBEA.COM

ARTESANÍA EN ACERO INOXIDABLE



## Soluciones Ecolam S.L

Calle Casema 44 Sant Jaume d'enveja 43877

Tarragona. Soluciones Ecolam S.L NIF B55380679

Tel. 0034 93 007 30 95 Mov. 0034 637 91 63 45

[fabrica@grupolambea.com](mailto:fabrica@grupolambea.com)

[www.grupolambea.com](http://www.grupolambea.com)



## FICHA TÉCNICA FOSSLAM · CARAVANING

DESODORANTE BIOQUÍMICO DE FOSAS SÉPTICAS

### PROPIEDADES

FOSSLAM-B especialmente formulado para combatir los malos olores en aquellos lugares donde haya agua estancada. Elimina los microorganismos que producen la putrefacción. Ayuda al buen drenaje de las fosas sépticas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Líquido transparente
Color	: Azul
Olor	: Inodoro
Densidad (20 °C)	: 1,02 - 1,06 g/ml
pH (20 °C)	: 1,30 - 1,70

### Composición Cualitativa:

Tensoactivos catiónicos

Sales de cobre

### MODO DE EMPLEO

FOSSLAM-B, se aplica mediante dosificador o directamente sobre las fosas sépticas. Se dosifica a razón de:

Fosas de agua residual:	0,2 kg por 10 m <sup>3</sup>
Tanques de decantación:	0,5 kg por 1 m <sup>3</sup>
Fosas sépticas:	0,2 kg por m <sup>3</sup>

### ADVERTENCIAS

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Corrosivo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de ingestión accidental consultar al Instituto Nacional de Toxicología Tel.: (91)562.04.20.

FDO: Francisco Lambea

R.S.E. Fte nº 37.00373-B

Fecha Revisión: 29/Noviembre/2021

- Fabricado en España -