



# GRUPOLAMBEA.COM



**Soluciones Ecolam S.L**

Calle Casema 44 Sant Jaume d'enveja 43877

Tarragona. Soluciones Ecolam S.L NIF B55380679

Tel. 0034 93 007 30 9 5 Mov. 0034 637 91 63 45

fabrica@grupolambea.com

www.grupolambea.com

Revisado por el dpo. Técnico

## GELCOAT FASE 1 · NAÚTICA

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALORES
VISCOSIDAD STANDARD	BROOKFIELD	Temperatura : 38°C / 28°C Viscosidad : 4.500 cP / 6.552 cP
DENSIDAD	GRAVIMETRIA	1,27 g/ml
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM-D93	HIERVE A 110°C
TOXICIDAD	NO TOXICO	
COLOR	AMARILLO	
COMPOSICIÓN	Aceites vegetales, ceras minerales, ácidos grasos y alúminas calcinadas.	
CARACTERÍSTICAS	Emulsión de pulido brillante con alúminas de amplio campo. Semi-grasa, gran adherencia al disco.	
APLICACIONES	Pulido para acero inoxidable, perfiles de aluminio y especial pulido de menaje.	