



GRUPOLAMBEA.COM



Soluciones Ecolam S.L

Calle Caserna 44 Sant Jaume d'enveja 43877

Tarragona. Soluciones Ecolam S.L NIF B55380679

Tel. 0034 93 007 30 95 Mov. 0034 637 91 63 45

fabrica@grupolambea.com

www.grupolambea.com

GELCOAT FASE 2 · CARAVANING

Revisado por el dpto. Técnico

| CARACTERISTICAS | NORMA | VALORES |
|----------------------|--|--|
| VISCOSIDAD STANDARD | BROOKFIELD | Temperatura: 31°C Viscosidad: 19.680 cP |
| DENSIDAD | GRAVIMETRIA | 1,27 g/ml |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | ASTM-D93 | HIERVE A 110°C |
| TOXICIDAD | NO TOXICO | |
| COLOR | BLANCO | |
| COMPOSICIÓN | Aceites vegetales, ceras minerales, ácidos grasos y alúminas calcinadas. | |
| CARACTERISTICAS | Emulsión de abrillantado – aclarado con alúminas específicas. | |
| APLICACIONES | Abrillantado – aclarado de todos los metales. Especialmente indicada para menaje acero inoxidable, tubos de acero inoxidable y perfiles de aluminio, dejando un acabado brillante sin velo ni grasa. | |

FDO: Francisco Lambea