



GRUPOLAMBEA.COM



Soluciones Ecolam S.L

Calle Caserna 44 Sant Jaume d'enveja 43877

Tarragona. Soluciones Ecolam S.L NIF B55380679

Tel. 0034 93 007 30 95 Mov. 0034 637 91 63 45

fabrica@grupolambea.com

www.grupolambea.com

FICHA TÉCNICA PASTA SUPERBRILLO A MANO

Revisado por el dpto. Técnico

CARACTERISTICA	NORMA	VALORES			
		UNIDAD	MIN	MAX	TIPO
VISCOSIDAD STANDARD	BROOKFIEL D	cP	9,959
DENSIDAD APARENTE	GRAVIMETRIA	g/ml			1,22
PUNTO DE INFLAMACION	ASTM D-93	HIERVE A 105° C SIN INFLAMARSE			
TOXICIDAD DEL LIXIVIAT	NO TOXICO				
COLOR VISUAL	AZUL				
COMPOSICION	Óxido de alúmina y grasas vegetales.				
CARACTERISTICAS	Emulsión de abrillantado – aclarado con alúminas específicas. Coste reducido.				
APLICACIONES	Abrillantado – aclarado de todos los metales. Especialmente indicada para menaje acero inoxidable, cuberterías dejando un acabado brillante sin velo ni grasa.				

FDO: Francisco Lambea